

LE2100D Series

| LE2116D | LE2108D |

LG High Performance Embedded DVR



- DSP tarafından geliştirilmiş MPEG-4 sıkıştırma sayesinde küçük dosya boyutu
- Tümlleşik Kararlı Linux Sistemi
- 352x288 Çözünürlükte 200 ips kayıt (LE2108 100ips)
- Farklı Kayıt Çözünürlükleri (352x288, 704x288, 704x576)
- Pentaplex Görev (Canlı gösterim, Kayıt, Kayıt arama, Network Erişim, Yedekleme)
- 4TB'a kadar dahili HDD kapasitesi
- 4 Ses Girişi (LE2108 2) ve 1 Ses Çıkışı
- 16 Alarm Girişi (LE2108 8) ve 4 Alarm Çıkışı (LE2108 2)
- Yedekleme ve arşivleme için dahili SuperMulti DVD-RW
- Farklı yedekleme cihazlarını desteklemek için 3 adet USB 2.0 arayüzü
- USB Mouse IR Uzaktan Kumanda ve kullanıcı dostu grafiksel arayüz sayesinde kolay kullanım

- USB hafıza cihazları ve network üzerinden kolay yazılım güncelleme olanağı
- Fazla sayıda DVR konfigürasyonu için Setup konfigürasyon yükleme ve yedeklemesi
- NTP Server üzerinden zaman ve tarih senkronizasyonu
- Akıllı arama, zaman, tarih, olay, takvim gibi farklı arama filtrelerini kullanarak hızlı arama olanağı
- Çoklu dil seçeneği sahip ekran üstü menü özelliği (Türkçe / Japonca / İngilizce / Çince / İspanyolca / Portekizce / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Rusca / Korece)
- DVR'ın fan, HDD ve sıcaklık gibi düzgün çalışma koşullarını otomatik teşhis fonksiyonu sayesinde kontrol etme imkanı
- Kayıtlı dosyaları HDD arızalarından korumak için Dosya Kurtarma Sistemi
- Kullanıcı yönetim ve görüntüleme yetkilendirmesi
- E-Mail veya Acil Durum Yazılım ile uzak kullanıcıya olay bildirim özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

LE2116D (16 CH) / LE2108D (8 CH)

Model		LE2116D (16CH)	LE2108D (8CH)	
Video	Girişler	16	8	
	Loop Çıkışları	16	8	
		Kompozit	1	1
		VGA	1	1
		Spot	1	1
Ses	Girişler	4	2	
	Çıkışlar	1	1	
Alarm	Girişler	16	8	
	Çıkışlar	4	2	
	Ön - Alarm Kaydı	60 Saniyeye Kadar	60 Saniyeye Kadar	
Kayıt	Resim Boyutu	(NTSC)	352x240 Çözünürlükte 240 IPS'e kadar	352x240 Çözünürlükte 120 IPS'e kadar
			704x240 Çözünürlükte 120 IPS'e kadar	704x240 Çözünürlükte 60 IPS'e kadar
			704x480 Çözünürlükte 60 IPS'e kadar	704x480 Çözünürlükte 30 IPS'e kadar
	Resim Boyutu	(PAL)	352x288 Çözünürlükte 200 IPS'e kadar	352x288 Çözünürlükte 100 IPS'e kadar
			704x288 Çözünürlükte 100 IPS'e kadar	704x288 Çözünürlükte 50 IPS'e kadar
			704x576 Çözünürlükte 50 IPS'e kadar	704x576 Çözünürlükte 25 IPS'e kadar
Arama	Oynatma Fonksiyonu	FF,FB,Resim Atlama, Başa Git, Sona Git	FF,FB,Resim Atlama, Başa Git, Sona Git	
	Arama Modu	Tarih/Zaman, Olay(Hareket, Alarm), Yedekleme, Akıllı	Tarih/Zaman, Olay(Hareket, Alarm), Yedekleme, Akıllı	
İzleme	Ekran Bölme	1,4,9,16,1+5,1+7,PIP(1 Kanal), POP(Çoklu)	1,4,1+5,1+7,PIP(1 Kanal), POP(Çoklu)	
	Resim Boyutu (NTSC)	480IPS (Her kanal için gerçek-zamanlı)	240IPS (Her kanal için gerçek-zamanlı)	
	Resim Boyutu (PAL)	400IPS (Her kanal için gerçek-zamanlı)	200IPS (Her kanal için gerçek-zamanlı)	
Yedekleme Güncelleme	Maksimum Kapasite Dahili HDD	4TB (4 HDD Kapasitesi)	4TB (4 HDD Kapasitesi)	
	Yedekleme / Güncelleme Cihazları	USB 2.0x3 / Network	USB 2.0x3 / Network	
	Desteklenen Cihazlar	CD-RW, DVD-RW,HDD	CD-RW, DVD-RW,HDD	
	Takvimsel Yedekleme	Evet	Evet	
	Tahmini Yedekleme Zamanı	Evet	Evet	
	Yedekleme Dosya Formatı	Native DVR Format	Native DVR Format	
Seri İletişim	PTZ Kontrol Arayüzü	RS-485 / RS- 422, x2	RS-485 / RS- 422, x2	
	Seri Bağlantısı	RS-232 C (D-SUB 9)	RS-232 C (D-SUB 9)	
Network	Network Bağlantısı	Ethernet 10 / 100M (RJ-45)	Ethernet 10 / 100M (RJ-45)	
	Network Aktarım Hızı	352 x 288 Çözünürlükte 100 IPS'e kadar	352 x 288 Çözünürlükte 100 IPS'e kadar	
	Bant Genişlik Kontrolü	Evet	Evet	
Güvenlik	Şifre Koruma	Evet	Evet	
	Resim Denetleme	Evet	Evet	
Sistem	Kurulum Konfigürasyonu	USB Memory Stick, Network	USB Memory Stick, Network	
	Yedekleme - Yükleme			
	Gün Işığından Yararlanma	Evet	Evet	
	Otomatik Silme	Evet	Evet	
	RS485 Kontrol	Evet	Evet	
	Yazılım Güncelleme	Arayüz	USB Memory, RS232C, Network	USB Memory, RS232C, Network
	Güncelleme	PTZ, Firmware	PTZ, Firmware	
Genel	Video Sıkıştırma	MPEG4	MPEG4	
	Besleme	AC Free 100~240V, 50/60Hz	AC Free 100~240V, 50/60Hz	
	Güç Tüketimi	110W Max (with HDD x 4)	110W Max (with HDD x 4)	
	Ölçüler (GxDxY)	430 x 430 x 90	430 x 430 x 90	
	Ağırlık	6Kg (without HDD)	6Kg (without HDD)	
	Çalışma Sıcaklığı-Nem	0 °~ 40 ° / 0%RH~ 90%RH	0 °~ 40 ° / 0%RH~ 90%RH	